



FÁCIL DE USAR
ALARMA DE CICLO
ROBUSTA

CAPACIDAD DE HASTA 2
MUESTRAS
PRESIÓN HIDRÁULICA



ESPECIFICACIONES

| Modelo | KM 40 |
|------------------------------------|---|
| Sistema de cierre | Giratorio |
| Diámetro de cilindro | Cilindro base de 50 mm + molde intercambiable de (25mm - 30mm - 32mm - 40mm) |
| Sistema de presión | Hidráulica de 1600 a 4500 psi ajustable en 10 psi |
| Calentamiento | Resistencia 1800 W / Tiempo 1 a 99 minutos / Temperatura 50°C a 200°C ajuste de 1°C |
| Sistema de Enfriamiento 2 opciones | Fuente externa de agua caudal mínimo de 2L/min / Enfriador con tanque de agua de 30 L caudal mínimo de 4L/min (opcional) / Tiempo de 1 a 99 minutos |
| Montaje | 2 muestras al mismo tiempo con separador |
| Dimensiones y peso | 410 mm (Largo) X 600 mm (Ancho) X 555 mm (Alto) / 100 Kg aprox. |
| Alimentación eléctrica | 110 VAC +/- 10% / 50-60 Hz |
| Accesorios incluidos | Aceite de lubricación 1 botella / Resina fenólica 500g / 1 cuchara / 1 embudo / 2 mangueras / Estuche accesorios |

Más información dale click al enlace:
<https://www.ingintegral.com/contacto>